

# バイオエコサンクネット・エコサンクネット 規格表

エコマーク認定番号：16 105 002（バイオエコサンクネット）／03 105 017（エコサンクネット）  
 バイオマスプラマーク認定番号：No.306（バイオエコサンクネットのみ）

バイオエコサンクネット		BSN-R1（1t用）	BSN-R2（2t用）	BSN-R3（3t用）	BSN-R4（4t用）
エコサンクネット		ESN-R1（1t用）	ESN-R2（2t用）	ESN-R3（3t用）	ESN-R4（4t用）
仕 様	規 格	W2,400×H2,000（mm）	W2,400×H2,400（mm）	W2,800×H2,800（mm）	W3,200×H2,900（mm）
	形 状	袋（二重）			
	網 状	バイオポリエステルラッセル網（黒原着）／再生ポリエステルラッセル網（黒原着）			
	網 構 成	16,700dtex（1,670dtex×10）		20,040dtex（1,670dtex×12）	21,710dtex（1,670dtex×13）
	網 目	25mm目			
	口絞りロープ	ポリプロピレン（黒原着）φ 6 mm			
	吊りロープ	再生ポリエステル（黒原着）			
使 用 法	中詰め材	玉石、割栗石、コンクリート塊（50 mm～人頭大の粒径）など			
	容 量	約 0.63 m <sup>3</sup>	約 1.25 m <sup>3</sup>	約 1.90 m <sup>3</sup>	約 2.50 m <sup>3</sup>
	質 量	約 1t	約 2t	約 3t	約 4t

（注1） 200mm以上の単粒径の中詰め材を使用した場合は、所定の質量が出ない場合があります。

（注2） 別途規格も製作できます。